



GEUS

BORERAPPORT

Brøndborerfirma:

Asaa Brøndboring

vi Aage Andersen
Søgade 24
9340 Asaa
Tlf. 98 85 11 55
Bil 30 98 22 52

Dato 6-11-2008	Modtaget GEUS d. 11 NOV. 2008	42648
Brøndborer jour. nr. 120	Prøver modtaget GEUS d.	DGU ark. nr.

denne side sendes til

DGU. 17.1035

GEUS
Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse

Øster Voldgade 10
1350 København K

Telefon: 38 14 20 00
Telefax: 38 14 20 50

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Borested	adresse Slotsgade 17 ejendomsnavn / matr. nr. Tusbro	post nr. 9330	by Dronninglund	kommune Brønderslev	amt
Boringen udført for	navn Østvendssysels	adresse Rovandsøvej	post nr.	by	df. nr. 98843596
Udført i tiden	fra dato 27-10-08	år 2008	til dato 30-10-08	år 2008	formål Drikkevand
Boredimension	udv. diam. 1 1/2"	dybde til 6,8 m	udv. diam. til m	dybde til m	udv. diam. til m
Forerør	udv. diam. 225	dybde fra 0 til 56 m	materiale PVC	udv. diam. fra til m	dybde til m
Filterrør / filterinterval	udv. diam. 200	materiale PVC	fra 56	til 6,8	m.u. terr. 0,3
Filterrør / filterinterval	udv. diam.	materiale	fra	til	m.u. terr.
Forsegling / lerspærre	fra 3,8	til 4,5	fra	til	materiale Mikrolit.
Pejling	før pumping (ro-vandstand) 6,3	m.u. terr.	før pumping (ro-vandstand) m.o. terr.	før stop af pumping 12,7	m.u. terr.
Renpumpning eller prøvepumpning	m ³ pr. time ved m. sænkning 40/6,4	pumpet i 8	m ³ pr. time ved m. sænkning	pumpet i	m ³ pr. time ved m. sænkning
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumping				
Dybdet i m.u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.			Prøvetagningsdybde m.u. terr.	Prøve nr.
0-5'	Gult - Brun sand.				0407
5-10	Gult - Brun sand.				08
10-15	Gult - Brun sand.				09
15-20	Lyst sand				10
20-25	Lyst sand				11
25-30	Lyst sand				12
30-35	Lyst sand				13
35-40	Gråt sand - med ler.				14
40-45	Gråt sand				15
45-50	Gråt sand.				16
50-60	Gråt sand				17
60-66	Gråt sand				18

Fortsættes på nyt skema

Vejledning på bagsiden.
Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningstjenestens indsendes til GEUS.
Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
Prøvepumpnings resultater bedes vedlagt i kopi.
Kopi af GEUS' prøvebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.