

13708

## Meddelelse om boring

dato

Modtaget DGU d.

28 SEP. 1990

Branaborerfirma jour. nr.

Borerapport fra

Prøver modtaget DGU d.

DGU ark. nr.

denne side sendes til

93.642

Ribe Brøndborerforretning ApS  
v/ VERNER NIELSEN  
ØRSTEDSVEJ 5 - 6760 RIBE  
TLF. (05) 42 02 63

DGU

Danmarks Geologiske Undersøgelse  
Thoravej 8. 2400 København NV.  
Telefon: 31 10 66 00 Telefax: 31 19 68 68

side 1

Boringen udført for		navn Finderup Vandværk			tit. nr.		
Borested		adresse by Finderup, Skjern			post nr. 6900		
Udført i tiden		adresse/ejendomsnavn			kommune Skjern		
Borerør		amt Ringkøbing			boremethode luft.		
Forerør		fra dato år 10/9-90	til dato år 14/9-90	formål vandforsyning		kortblad nr. 1114 IV SØ	
Filterør		udv. diam. dybde 400 mm til m		udv. diam. dybde til m		afstand til kortkanter i mm N 201 x 157 x 156 251 S	
Filterinterval		udv. diam. 200 mm		materiale PVC			
Pejling		udv. diam. 200 mm		spaltebredde/maskevidde 0,5 mm			
Renspumpning eller prøvepumpning		fra til 128 - 146 u. terr.		gruskastning nr. 3 mm			
Tilbagepejling		for pumpning (ro-vandstand) 17,10 m u. terr.		for pumpning (ro-vandstand) m o. terr.		aflest på kort m	
Dybder i m u. tæræn		m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning 30 / 6,30		m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning /		nivelleret m	
Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.		pumpet i timer		pumpet i timer		Prøvetagningsdybder m u. terr.	
0- 0,30		muld				Prøve nr. 4664	
0,30- 3,00		lyst rødt leret sand		IS <sup>+</sup> I		4665	
3,00- 6,00		lyst rødt sand		IS		4666	
6,00- 10,00		- - - med lerstriber		IV		4667	
10,00- 14,00		rødt sand		IS		4668	
14,00- 16,00		rødbrunligt ler med sten		II		4669	
16,00- 19,50		lyst fint sand		IS		4670	
19,50- 22,00		gråt ler		II (nedlagt ler 20,00-22,00 m)		4671	
22,00- 24,00		lyst sand				4672	
24,00- 26,00		gråt ler				4673	
26,00- 32,00		lyst fint sand				4674	
32,00- 35,00		gråt ler				4675	
35,00- 39,00		lyst gråt fint sand				4676	
39,00- 47,00		gråbrunligt ler		(nedlagt ler 41,00-45,00 m)		4677	

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt!)

Vejledning på boretten.  
Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.  
Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.  
Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.  
DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning.  
Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE  
TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN  
- 7 NOV. 1990